

Περιγραφή για τον πομπό χειρός Hörmann HSE 4, BiSecur, μαύρη δομή

Ο πομπός χειρός Hörmann HSE4 868-BS έχει τέσσερις λειτουργίες κουμπιών. Αυτά τα τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία έως και τεσσάρων διαφορετικών οδηγών πύλης ή λειτουργιών. Η πλαστική επιφάνεια με τα επιχρωμιωμένα καλύμματα από χυτό ψευδάργυρο φαίνεται μοντέρνα και κομψή. Το εύρος παράδοσης του HSE4 868-BS σε μαύρη δομή περιλαμβάνει επίσης ένα μπρελόκ για βολική σύνδεση του πομπού χειρός στο μπρελόκ σας.

εύρος παράδοσης

- 1 τεμάχιο Hörmann πομπός χειρός HSE4, BiSecur, μαύρη δομή με επιχρωμιωμένα τελικά καπάκια
- [Κουμπί μπαταρίας 3 V, τύπου CR 2032 για Hörmann](#)
- Κρίκος για κλειδιά
- Οδηγίες

Τεχνικά δεδομένα

- Συχνότητα: 868,3 MHz
- Κρυπτογράφηση: BiSecur
- Δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό κωδικό 868 MHz
- 4 κανάλια ή πλήκτρα λειτουργιών
- Λειτουργία ώθησης
- Κωδικοποίηση αυτομάθησης
- Τροφοδοσία μέσω κυψέλης κουμπιού 3 volt, τύπου CR 2032
- Διαστάσεις σε mm για Π x Υ x Β: 28 x 70 x 14
- Τύπος προστασίας: μόνο ξηροί χώροι
- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C έως +50°C
- Πλαστική επιφάνεια σε μαύρη δομή
- Εμβέλεια: περίπου 30 μέτρα (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)
- Συμβατό με το HomeLink μετά τη μετάβαση σε σταθερό κωδικό 868 MHz
- Αξεσουάρ: Στήριγμα πομπού χειρός για πομπό χειρός BiSecur HSE
- **Σημείωση:** Οι πομποί χειρός Hörmann δεν είναι συμβατοί με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών
- **Σημείωση:** Το Hörmann BiSecur δεν είναι συμβατό με το HomeLink

Πομπός χειρός με την τελευταία τεχνολογία BiSecur

Ο φορητός πομπός HSE4 διευκολύνει τον έλεγχο των αιωρούμενων θυρών, των συρόμενων θυρών και των γκαραζόπορτων. Οι κατανοητές οδηγίες και η αυτο-εκμάθηση κωδικοποίησης προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο άνεσης όσον αφορά τη χρηστικότητα. Λόγω των μικρών του διαστάσεων (πλάτος: 28mm, ύψος: 70mm και βάθος: 14mm) μπορεί επίσης να αναφέρεται ως mini ή micro φορητός πομπός. Χωράει σε κάθε τσέπη παντελονιού. Ο φορητός πομπός διαθέτει επίσης κυψέλη κουμπιού 3 V και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από -0 °C έως +50 °C.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας BiSecur είναι ότι η αντιγραφή του ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να αποκλειστεί λόγω της κρυπτογράφησης 128 bit. Αυτό αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια της λειτουργίας του κινητήρα. Επιπλέον, η αυξημένη εμβέλεια του προτύπου ραδιοφώνου BiSecur των 868 MHz είναι επίσης πολύ πρακτική, αν και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες, όπως πύργοι μετάδοσης ή τοίχοι από σκυρόδεμα.

Συμβατό προς τα πίσω

Όπως όλοι οι διακόπτες κωδικών ραδιοφώνου, τα εσωτερικά κουμπιά του ραδιοφώνου και οι πομποί χειρός που είναι εξοπλισμένοι με τη νέα τεχνολογία BiSecur 868 MHz, αυτός ο mini πομπός χειρός είναι επίσης συμβατός προς τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δίσκοι Hörmann με ραδιοσυχνότητα 868,3 MHz μπορούν επίσης να ελεγχθούν με τα νέα χειριστήρια BiSecur. Ο πομπός χειρός είναι επίσης κατάλληλος για μονάδες δίσκου 2ης γενιάς. Θα ήταν ακόμη και μια επιλογή για μονάδες πύλης Γενιάς 1, εφόσον ένας δέκτης Hörmann 868 MHz είναι συνδεδεμένος στο ProMatic 1, για παράδειγμα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι πομποί χειρός Hörmann δεν είναι συμβατοί με πομπούς χειρός άλλων κατασκευαστών. Λειτουργούν μόνο σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς δέκτες Hörmann. Επιπλέον, με τη μετάβαση σε σταθερό κωδικό, ο πομπός χειρός δεν είναι πλέον κατάλληλος για δέκτες BiSecur 868 MHz. Αυτοί οι δέκτες μπορούν να ελεγχθούν ξανά μόνο εάν επαναφέρετε τον πομπό χειρός στα 868 MHz BiSecur, το αρχικό του πρότυπο ραδιοφώνου. Η μετάβαση σε σταθερό κώδικα είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον πομπό για το σύστημα HomeLink.

Η συμβατότητα HomeLink είναι επίσης δυνατή με τη νέα αμφίδρομη τεχνολογία;

Ορισμένα οχήματα διαθέτουν ένα κουμπί επιλογής αυτοκινήτου για τον έλεγχο της κίνησης της πύλης. Ο κωδικός του πομπού χειρός μεταδίδεται στο κουμπί HomeLink του αυτοκινήτου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό με τη νέα κρυπτογράφηση BiSecur, αλλά μόνο με τον σταθερό κωδικό. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό χειρός BiSecur 868 MHz για αυτή τη λειτουργία, πρέπει να μετατραπεί σε σταθερό κωδικό 868 MHz. Μια άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται είναι η σύνδεση συμβατού δέκτη σταθερού κωδικού 868 MHz.

Τομέας εφαρμογής του HSE4 868-BS

Απαιτείται ένας υπάρχων 868 MHz BiSecur ή δέκτης σταθερού κωδικού 868 MHz.

- SupraMatic E/P/HT
- ProMatic
- Μπαταρία ProMatic
- RollMatic
- RotaMatic
- RotaMatic P/PL/ ηλιακό με μπαταρία
- VersaMatic
- VersaMatic P/μπαταρία ηλιακός
- LineaMatic
- LineaMatic P/μπαταρία ηλιακός

EAN: 4005954569074